

JEROS Industri

FLEKSIBEL LØSNING TIL ETHVERT BEHOV



Smarter Thinking - Smarter Solutions



Model Overblik



Model 200



Model 200XL



Model 300



Model 600

JEROS Universalanlæg er brugervenlige og velegnet for flerbbrugere.

Betjeningspanelet er solidt men simpelt og kan monteres valgfrit på højre/venstre side.

Maskinerne kan leveres med en-mands-betjening, enten ved topmonteret betjening med kassevender eller med udløbsbånd med ruller.

Model 200-200XL er konstrueret med speciel vip-funktion af tunnelen, hvilket muliggør en problemløs rengøring af selve vasketunnelen.

Et enestående vaskesystem med 4 roterende vaskearme garanterer et optimalt vaskeresultat.

Ingen nedholder bevirker at man ikke skal sortere emner efter størrelse.



Transportsystemet
består af en kæde, for sikker fremføring af kasser



Ekstraudstyr
Med gitterbånd af rustfri stål, kan man også vaske smådele.



Tilbehør
Trådnetkurv af rustfri stål med låg.
Findes i 2 varianter.



Generelt JEROS Universalanlæg

JEROS yder effektiv rengøring af kunststofkasser, kurve, bageplader, arbejdsredskaber, gryder m.m. Pga. fleksibiliteten og det specielle JEROS-system, kan anlæggene anvendes i store såvel som små virksomheder, idet maskinen kan bruges til vask af mange forskellige emner.

Afhængig af behov tilbydes standardanlæg med en kapacitet på mellem 150 - 1500 kasser i timen.

Opsamlingsfilteret er konstrueret som en skuffe der let trækkes ud for rengøring.

JEROS Universalanlæg bruger kun frisk vand til sluskylning. Det rene vand bliver opvarmet til 85°C i en varmeveksler, og efter et sluskyll genanvendt til vaskevand.

Model 300-800 vasker med særdeles højt tryk, 4 - 4,5 bar, og er en kraftig industrimaskine med stor kapacitet.

2 sidelåger giver let adgang til vaske- og sluskyllzonen, og letter rengøring af maskinen.

Sæbe- og skyllemiddeldunke kan placeres i maskinen.

Tørresektion 200TD tilsluttes nemt universalanlægget. 2 stærke ventilatorer sikrer en optimal afblæsning af emnerne efter vask.

Emnerne transporteres direkte fra universalanlægget videre ind i tørresektionen.



Mobil og fleksibel med 4 hjul.



Vaskesystemet

Model 300 består af 44 vaskedyser, heraf 16 roterende i bunden.



Filterskuffen

kan let trækkes ud for rengøring.



Sidejustering

for optimal indstilling til forskellige kassestørrelser.



Vaskedyser

med lynkobling for let rengøring og sikker montering.

JEROS

En effektiv partner

Mere end 40 års know-how og erfaring indenfor produktion af maskiner til såvel fødevarerindustrien samt detail, gør JEROS til en sikker og løsningsorienteret partner, med fokus på høj kvalitet, et bredt produktprogram og kundetilpassede løsninger.

Til serien JEROS Universalanlæg, føres forskellige tilbehørssystemer, der muliggør en maskine der opfylder specifikke behov.

Generelt Tekniske Data

Basis Model	200	200XL	300	400	600	800
Kapacitet: Kasser i timen	150-230	250-300	175-350	400	600	800
Gennemløb B x H	460 x 470	650 x 470	650 x 470	850 x 460	850 x 460	850 x 460
Længde (inkl. ind-/udløbssluser)	3500	3500	3600	3900	5400	6400
Bredde	800	900	960	1530	1530	1530
Højde (uden en-mandsbetjening)	1660	1660	1644	1770	1770	1765
Ind- /udløbshøjde	975 / 1000	975 / 1000	950 / 1000	900 / 1050	900 / 1050	900 / 1050
Vaskezone						
Længde	800	800	1200	1500	2400	3400
Vasketank indhold	150	215	240	300	400	400
Pumpeydelse kW	3	6	7,5	5,5	7,5	15
Pumpeydelse l/min.	950	2 x 620	500	-	-	-
Tankopvarmning kW	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 9	3 x 9	3 x 9
Vaskevandstryk	1	1,3	4	3	6,5	7
Vaskedyser	32	36	44	54	56	97
Neutralzone						
Længde	600	600	350	500	500	500
Gardiner	2	2	2	2	2	2
Slutskyllzone						
Længde	550	550	850	400	400	400
Slutskylledyser	10	10	10	5	6	8
Generelt						
Tilslutning kW	21	24	26	24	38,5	42,5
Spænding	400 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz
Sikring	32 A	50 A	50 A	50 A	63 A	80 A
Vandtilslutning R"	1/2	1/2	1/2	1	1	1
Vandafløb Ø mm	50	50	50	60	60	60

Service Garanti

Vores service og vedligeholdelse, såvel som viden omkring industriel rengøring/behov, gør JEROS til den rigtige partner. Vi bruger kun leverandører og dele af høj kvalitet, hvilket vil give mange års problemfri brug. Der ydes 1 års garanti.

Ekstraudstyr

- Sæbedoseringspumpe
- Pumpe til skyllemiddel
- En-mands-betjening
- Gennemløbsopvarmer
- Transport- / Gitterbånd
- Variabel transporthastighed
- Rullebordssystemer
- Tørresektion

JEROS

Din Forhandler:



JEROS A/S
Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: 0045 6362 3913
Fax: 0045 6262 3301

www.jeros.com
jeros@jeros.dk